

Fauteuil Direction - Haut Dossier
Version Appui Tête
Mécanique Synchrone Blocable Multipositions
Réglage en tension du dossier latérale
Accotoirs fixes
Accotoirs réglables 2 axes : Hauteur et Largeur



FICHE TECHNIQUE LORD

DIMENSIONS		H	L	P	Poids
	Dossier	H:720 - A:950	470	/	/
	Assise	420-525	500	480	/
	Accotoirs R4	190-270	230	85	2,9 kg
	Course du vérin	105	/	/	/
	Poids	H:19,1 kg - A:20,6 kg			
	Poids embase	PA : 1,7 kg		Alu : 1,8 kg	
	Poids mécanisme	5,2 kg			
	Angle assise/dossier	96° à 111°			
	Emballage	1020	660	600	0,40 m ³
	Hors tout	H:1070-1230	670-730	650	/
		A:1250-1410	670-730	650	/
	Point S	170-240			
	Profondeur assise	400-460			
Inclinaison assise	-1,5° à -8,5°				
Hauteur sommet dossier	H:640-710 - A:870-940				
Largeur entre accotoirs	460-530				

FONCTIONALITE	Liaison assise/dossier	Liaison acier 80 x 6mm - angle assise dossier de 96° à 111°
	Type de mécanisme	Mécanisme synchrone avec réglage en tension latéral du dossier (45 à 120kg), réglage en profondeur de l'assise (420 à 480mm) pour un usage courant et durable
	Réglage assise	Inclinaison synchronisée entre l'assise et le dossier.
	Réglage du dossier	Réglage en hauteur par crémaillère automatique, course de 70 mm sur 8 positions. Hauteur 640 à 710, 870 à 940 version appui tête. Inclinaison sur 30°, à contact permanent, synchronisé avec l'assise, 4 positions.
	Accotoirs	Accotoir fixe PP ou Alu. Réf. Rh : réglage en hauteur 100 mm, 10 positions de blocage; Réf. R3 : Hauteur et manchettes réglages en rotation 9 positions et en profondeur. Réf. R4 : idem R3 plus largeur par molettes.

COMPOSANTS	Coque dossier	/
	Structure interne dossier	Multiplis de hêtre 11 mm, 7 plis.
	Mousse dossier	Mousse en polyuréthane. Densité 35 kg/m ³ , épaisseur 40 mm, mousse confort épaisseur 10 mm.
	Coque assise	Protection assise en PP nervuré injecté épaisseur 3 mm, finition grainée
	Structure interne assise	Support en PP 20% FV, avec renfort acier.
	Mousse assise	Mousse de polyuréthane Haute résilience : Densité 45 kg/m ³ , épaisseur 45 mm, mousse confort épaisseur 10 mm.
	Mécanisme	Mécanisme Alu noir
	Accotoirs	Accotoirs réglables, PA6 30% fibre de verre noir, manchettes Polyuréthane Soft Touch, support aluminium.
	Piètement	Embase à 5 branches alu poli
	Roulettes	Roulettes double galet noires ø60 mm, auto-freinées pour sol dur ou sol souple avec système breveté tige "zéro bruit"

FINITIONS	Revêtements dossier	En standard 5 gammes de revêtements 3 tissus et 2 textiles enduits des cuirs couleurs, soit plus de 200 coloris et plus sur demande.
	Revêtements d'assise	En standard 5 gammes de revêtements 3 tissus et 2 textiles enduits des cuirs couleurs, soit plus de 200 coloris et plus sur demande.
	Structure/Piètement	Embase à 5 branches alu poli
	Métrage tissu	Métrage pour 1 siège : 1,52 ML de tissu, 3 M ² de cuir.

Garantie: 5 ans

Normes: EN 1335 - 1/2/3

Date de Sortie: Mars 2015