

Fauteuil visiteur dossier garnis pietement Luge chromé Empilable par 4

| | | Н | L | Р | Poids placet |
|------------|-------------------------|-------|-----|-----|--------------|
| | Dossier | 310 | 480 | / | 0,6 kg |
| | Assise | 460 | 490 | 460 | 0,7 kg |
| | Accotoir | 200 | 40 | 130 | 1,09 kg |
| | Course du vérin | / | / | / | / |
| ST | Poids chaise | 9 Kgs | | | |
| DIMENSIONS | Angle assise/dossier | 102 ° | | | |
| NSI | Emballage | | | | |
| ME | Hors tout | 810 | 560 | 590 | / |
| □ | Point S | 180 | | | |
| | Profondeur assise | 440 | | | |
| | Inclinaison assise | -5° | | | |
| | Hauteur sommet dossier | 450 | | | |
| | Largeur entre accotoirs | 475 | | | |



| | Liaison assise/dossier | Tube acier Ø 25 x 2,3 mm - angle assise dossier de 102 ° |
|-----------|------------------------|--|
| I₹ | Type de mécanisme | / |
| [D | Réglage assise | / |
| 12 | Réglage du dossier | / |
| Example 1 | Accotoirs | Accotoirs polypropylène |

| COMPOSANTS | Coque dossier | Dossier en polypropylène nervuré injecté épaisseur 6 mm, finition grainée |
|------------|---------------------------|---|
| | Structure interne dossier | Placet en polypropylène nervuré injecté, épaisseur 3 mm |
| | Mousse dossier | Mousse polyether : Densité 30 kg/m³ , épaisseur 25 mm |
| | Coque assise | Assise en polypropylène injecté, épaisseur 4 mm, finition grainée |
| | Structure interne assise | Placet en polypropylène nervuré injecté, épaisseur 3 mm |
| | Mousse assise | Mousse polyether : Densité 42 kg/m³ , épaisseur 30 mm |
| | Mécanisme | / |
| | Accotoirs | Accotoir polypropylène |
| | Piètement | Piètement luge en tube acier Ø 25 x 2,3 mm, finition époxy alu ou chromée |
| | Roulettes | Patins polyprolylene anti dérapant anti rayure |

| FINITIONS | Revêtements dossier | En standard 5 gammes de revêtements 3 tissus et 2 textiles enduits des cuirs couleurs, soit plus de 200 coloris et plus sur demande. |
|-----------|-----------------------|--|
| | Revêtements d'assise | En standard 5 gammes de revêtements 3 tissus et 2 textiles enduits des cuirs couleurs, soit plus de 200 coloris et plus sur demande. |
| | Z Structure/Piètement | Piètement luge en tube acier Ø 22 x 2 mm, finition époxy noir ou chromée |
| | Métrage tissu | Métrage pour 1 siège : 0,65 ML |

Garantie: 5 ans Normes: NF EN 16 139 - du 26 mai 2013