

Fauteuil de travail Haut dossier Résille

Version Appui Tête

Mécanique synchrone blocable multipositions
avec ou sans translation d'assise.

Réglage en tension du dossier sous assise ou latérale

Accotoirs fixes polypro ou Alu Accotoirs réglables ou options:

Accotoirs réglables 3 axes : Hauteur et Largeur et pivotement



FICHE TECHNIQUE SPIRIT RESILLE

		H	L	P	Poids
DIMENSIONS	Dossier	580	470	/	/
	Appui tête	160	280	/	0,6 kg
	Assise	440-540	520	470	/
	Accotoirs fixes	210	250	50	1,6 kg
	Accotoirs fixes Alu poli	210	250	50	2,3 kg
	Accotoirs RH	190-290	200	75	2,1 kg
	Accotoirs R3	190-290	200	95	2,3 kg
	Course du vérin	100	/	/	/
	Poids chaise	12,7 kg			
	Poids embase	PA : 1,7 kg		Alu : 1,8 kg	
	Poids mécanisme	Syn.Classic : 3,7 kg		Self : 3,8 kg	
		Syn. Ergo : 3,9 kg		Ergo TA : 5,2 kg	
	Angle assise/dossier	Classic, Ergo : 98° à 109°, Self : 97° à 111°			
	chaise	H : 810	600	600	2,9 kg
		A : 1030			0,4 kg
	Emballage fauteuil	H : 920	670	600	3 kg
		A : 1080			0,4 kg
	Hors tout	H:1020-1120 A:1200-1370	670-710	635	/
Point S	155-220				
Profondeur assise	440-495				
Inclinaison assise	-1° à -11°				
Hauteur sommet dossier	H : 620		A : 790-850		
Largeur entre accotoirs	F : 495		R2-R4 : 440-520		
FONCTIONALITE	Liaison assise/dossier	Liaison PA6 renforcé 30% fibre de verre - angle assise dossier de 98° à 109° Classic et Ergo, 97° à 111° Self			
	Type de mécanisme	Synchrone Classic avec réglage en tension sous l'assise du dossier, Ergo avec réglage en tension latéral du dossier, de 45 à 120kg, Self avec réglage en tension latéral du dossier de 50 à 120kg, 7 positions de tension de 10 en 10 kg, pour un usage courant et durable			
	Réglage assise	Inclinaison synchronisée entre l'assise et le dossier, système anti-retour intégré.			
	Réglage du dossier	Inclinaison sur 23° Classic et Ergo, 20° Self, à contact permanent, synchronisé avec l'assise et avec système anti-retour, 5 positions de blocage Classic et Ergo, 4 positions de blocage Self. Hauteur 620. Version appui tête 790 à 850			
	Accotoirs	Accotoir fixe PP ou Alu. Réf. Rh : réglage en hauteur 100 mm, 10 positions de blocage; Réf. R3 : Hauteur et manchettes réglages en rotation 9 positions et en profondeur. Réf. R4 : idem R3 plus largeur par molettes.			
COMPOSANTS	Coque dossier	Cadre dossier en polyamide renforcé 30% fibre de verre injecté épaisseur 5 mm, finition grainée			
	Structure interne dossier	Structure en PS injecté, épaisseur 5 mm			
	Coque assise	Protection assise en PP nervuré injecté épaisseur 3 mm, finition grainée			
	Structure interne assise	Multiplis de bois, épaisseur 10 mm			
	Mousse assise	Mousse de polyuréthane Haute résilience : Densité 45 kg/m ³ , épaisseur 45 mm			
	Mécanisme	Mécanisme Alu noir			
	Accotoirs	Accotoir fixe PP ou alu. Accotoirs réglables, PA6 30% fibre de verre noir			
	Piètement	Embase à 5 branches polyamide renforcé fibre de verre noire ou alu poli			
Roulettes	Roulettes double galet noires ø60 mm, auto-freinées pour sol dur ou sol souple avec système breveté tige "zéro bruit"				
FINITIONS	Revêtements dossier	Resille 8 couleurs.			
	Revêtements d'assise	En standard 5 gammes de revêtements 3 tissus et 2 textiles enduits des cuirs couleurs, soit plus de 200 coloris et plus sur demande.			
	Structure/Piètement	Embase à 5 branches polyamide renforcé fibre de verre noire, alu poli			
	Métrage tissu	Métrage pour 1 siège : 0,72 ML pour l'assise et 0,65 ML pour le dossier			

Garantie: 5 ans

Normes: EN 1335 - 1/2/3

Date de Sortie: Janvier 2013