

Fauteuil de travail Haut Dossier Garni

Version avec et sans appui tête.

Mécanique synchrone blocable multipositions avec ou sans translation d'assise.

Réglage en tension du dossier sous assise ou latérale

Accotoirs fixes polypro ou Alu Accotoirs réglables ou options:

Accotoirs réglables 3 axes : Hauteur et Largeur et pivotement

Accotoirs réglables 4 axes : idem 3 axes + largeur



FICHE TECHNIQUE SPIRIT GARNI

		H	L	P	Poids
DIMENSIONS	Dossier	590	440	/	/
	Assise	440-540	520	470	/
	Accotoirs fixes PP	210	250	50	1,6 kg
	Accotoirs fixes Alu poli	210	250	50	2,3 kg
	Accotoirs RH	190-290	200	75	2,1 kg
	Accotoirs R4	190-290	200	95	2,3 kg
	Course du vérin	100	/	/	/
	Poids chaise	15,4 kg			
	Poids embase	PA : 1,7 kg		Alu : 1,8 kg	
	Poids mécanisme	Syn.Classic : 3,7 kg		Self : 3,8 kg	
		Syn. Ergo : 3,9 kg		Ergo TA : 5,2 kg	
	Angle assise/dossier	Classic, Ergo : 95° à 104°, Self : 96° à 110°			
	chaise	H : 810	600	600	2,9 kg
		Emballage fauteuil			
		H : 920	670	600	3 kg
					0,4 kg
	Hors tout	H:1020-1120 A:1200-1370	670-710	635	/
	Point S	170-245			
Profondeur assise	445-500				
Inclinaison assise	-1° à -11°				
Hauteur sommet dossier	H : 620-715				
Largeur entre accotoirs	F : 495		R2-R4 : 440-520		
FONCTIONALITE	Liaison assise/dossier	Liaison acier 80 x 6mm - angle assise dossier de 95° à 104° Classic et Ergo, 96° à 110° Self			
	Type de mécanisme	Synchrone Classic avec réglage en tension sous l'assise du dossier, Ergo avec réglage en tension latéral du dossier, de 45 à 120kg, Self avec réglage en tension latéral du dossier de 50 à 120kg, 7 positions de tension de 10 en 10 kg, pour un usage courant et durable.			
	Réglage assise	Inclinaison synchronisée entre l'assise et le dossier, système anti-retour intégré.			
	Réglage du dossier	Réglage en hauteur par crémaillère automatique, course de 75 mm sur 11 positions. Hauteur 640 à 715. Inclinaison sur 23° Classic et Ergo, 20° Self, à contact permanent, synchronisé avec l'assise et avec système anti-retour, 5 positions de blocage Classic et Ergo, 4 positions de blocage Self.			
	Accotoirs	Accotoir fixe PP ou Alu. Réf. Rh : réglage en hauteur 100 mm, 10 positions de blocage; Réf. R3 : Hauteur et manchettes réglages en rotation 9 positions et en profondeur. Réf. R4 : idem R3 plus largeur par molettes.			
COMPOSANTS	Coque dossier	Carter dossier en PP injecté épaisseur 3 mm, finition grainée			
	Structure interne dossier	Structure en PP nervuré injecté avec inserts écrous métal, épaisseur 10 mm			
	Mousse dossier	Mousse en polyuréthane : Densité 30 kg/m ³ , épaisseur 35 mm.			
	Coque assise	Protection assise en PP nervuré injecté épaisseur 3 mm, finition grainée			
	Structure interne assise	Multiplis de bois, épaisseur 10 mm			
	Mousse assise	Mousse de polyuréthane Haute résilience : Densité 45 kg/m ³ , épaisseur 45 mm			
	Mécanisme	Mécanisme Alu noir			
	Accotoirs	Accotoir fixe PP ou Alu. Accotoirs réglables, PA6 30% fibre de verre noir			
FINITIONS	Piètement	Embase à 5 branches polyamide renforcé fibre de verre noire ou alu poli			
	Roulettes	Roulettes double galet noires ø60 mm, auto-freinées pour sol dur ou sol souple avec système breveté tige "zéro bruit"			
	Revêtements dossier	En standard 5 gammes de revêtements 3 tissus et 2 textiles enduits des cuirs couleurs, soit plus de 200 coloris et plus sur demande.			
	Revêtements d'assise	En standard 5 gammes de revêtements 3 tissus et 2 textiles enduits des cuirs couleurs, soit plus de 200 coloris et plus sur demande.			
Structure/Piètement	Embase à 5 branches polyamide renforcé fibre de verre noire ou alu poli				
Métrage tissu	Métrage pour 1 siège : 0,76 ML.				

Garantie: 5 ans

Normes: EN 1335 - 1/2/3

Date de Sortie: Janvier 2013