

CARACTÉRISTIQUES

BUREAUX INDIVIDUELS, BENCH et TABLES DE REUNION






PLATEAUX

<p>COMPOSITION</p>	<p>Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 19 mm ou 25 mm. 2 faces décor traitées anti-reflets. Chants plats collés en ABS ép. 2mm, rayonnés en partie haute et basse. Chants assortis au décor du plateau Densité des panneaux 650 kg/m³ (ép. 19 mm) et de 630 à 710 kg/m³ (ép. 25 mm)</p> <p>Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC) Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1 Panneaux certifiés E1 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec 6,5 mg HCNO/100 mg et répondant à la norme NF EN 717-2</p> <p>Panneaux mélamine (hors décor chêne brunswick R3 et chêne café M9) conformes à la norme ISO22196 qui leur confère des propriétés antibactériennes.</p> <p>Le plateau est légèrement débordant du piétement pour permettre une juxtaposition parfaite lors de configurations multiples</p>
<p>CHOIX DE L'ELECTRIFICATION</p>	<p>POUR LES BUREAUX</p> <p>> Plateaux ép. 19 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nus (perçage pour obturateur à faire à la scie cloche ou en commande spéciale) - Découpés pour trapp(e) ABS top access 260 x 116 mm. Trappe et goulotte d'électrification métallique incluses <p>> Plateaux ép. 25 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pré-perçés en 1 ou 2 points (selon plateaux) pour obturateurs optionnels ø80 mm - Avec échancrure (encoche centrale Prof. 80 mm) - Découpés pour trappe(s) soft closing 240 x 120mm. Trappe et goulotte d'électrification métallique incluses <p>/!\ Trappes différentes selon l'épaisseur du plateau</p> <p>POUR LES TABLES DE REUNION</p> <p>> Plateaux ép. 25 mm uniquement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateaux nus (Prof. 600 et 800 mm) - Pré-perçés en 1 ou 2 points au centre (selon plateaux) pour obturateurs optionnels ø80mm (Prof. 1000 et 1200 mm) - Découpés pour trappe soft closing 240 x 120 mm au centre. Goulotte(s) métallique(s) double(s) incluse(s). Trappe(s) à commander séparément (voir options) . Pour plateaux Prof. 1000 et 1200 mm <p>/!\ Spécificités TABLES HAUTES de réunion pré-perçées pour obturateurs:</p> <p>Possibilité de rajouter une goulotte double. Choisir la bonne dimension pour éviter d'être en conflit avec les câbles en extrémité :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Table haute P.1000x2000 mm=> 1 goulotte L. 1100 mm (réf 1067388) - Table haute P.1200x1200 mm => 1 goulotte L500 mm (réf 2370267) - Table haute P.1200x2400 mm =>1 goulotte L 1500 mm (réf 1067390) - Table haute P.1200x3600 mm => 2 goulottes L 900 mm (réf 1067391) et 1 goulotte L. 700 mm (réf 3711022) - Table haute P.1200x4800 mm => 2 goulottes L. 1500 mm (réf 1067390) et 1 goulotte L. 900 mm (réf 1067391)



PIÈTEMENTS

<p>GENERALITES</p>	<p>Structure piètement arche composé de</p> <ul style="list-style-type: none"> > 2 montants verticaux > 1 traverse supérieure soudée > Tube d'acier ép. 2mm, > Finition poudre epoxy. 3 coloris au choix (blanc, gris aluminium et noir) > Vérins de mise à niveau ø 38 mm en polypropylène noir avec une course de 15 mm <p>POUR LES BUREAUX</p> <ul style="list-style-type: none"> > Piètement fixe, individuel et partagé : Hauteur plan de travail H. 730 mm (ép. 19 mm) et H. 735 mm (ép. 25 mm) > Piètement réglable en hauteur (uniquement pour les bureaux individuels) : <p>Amplitude de réglage de 620 à 860mm (base ép. 25mm) au pas de 20mm grâce à des pieds télescopiques (section 50x50 et 54x45mm) bloqués par vis.</p> <p>POUR LES TABLES DE REUNION</p> <ul style="list-style-type: none"> > Piètement fixe, individuel et partagé > Existe en 2 hauteurs : Hauteur plan de travail H.735 et H.1045 mm pour les tables hautes
<p>ARCHE Carrée</p> 	<p>Piètement section carrée 50 x 50 mm avec traverse soudée 45 x 45 mm.</p> <p>Existe en piètement fixe, individuel et partagé et réglable en hauteur</p> <p>Pour bureaux et tables de réunion</p>
<p>PIETEMET INTERMEDIAIRE PARTAGE</p> 	<p>Piètement section carrée 50 x 50 mm en retrait par rapport au bord du plateau :</p> <ul style="list-style-type: none"> > En retrait de 352 mm pour le pied intermédiaire Bench Prof 1420 mm > En retrait de 402 mm pour le pied intermédiaire Bench Prof 1650 mm <p>Existe uniquement en version fixe pour les postes structure partagée et tables de réunion (H 735 mm)</p>
<p>ARCHE Carrée - Table Haute</p> 	<p>Piètement section carrée 50 x 50 mm avec 2 traverses soudées 45 x 45 mm.</p> <p>Barre repose pied section 40 x 40 mm entre les 2 piètements arche</p>

