

EVASION - Assises

CARACTÉRISTIQUES


ASSISES

COQUE	Coque en hêtre multiplis stratifié chant huilé Poignée de préhension Fixation de la coque par 4 inserts pour la chaise et le tabouret - pièce d'accroche et étrier pour les poutres 2 finitions disponibles : Blanc RAL 1013 Noir RAL 7016
-------	---



PIETEMENTS CHAISES et TABOURETS

4 PIEDS BOIS / METAL	Piètement hêtre naturel vernis de section rectangulaire surmonté d'une structure métallique peinte (peinture poudre epoxy) Repose pieds zingué blanc (tabouret) Pieds équipés de 4 patins feutre
----------------------	--





PIETEMENTS POUTRES







2 PIEDS METAL	Piètement en aluminium tube du pied Ø 41 mm Pied arrière plus long pour éviter que le dossier ne touche le mur Pieds équipés de 4 embouts en plastique (polyéthylène)
TRAVERSE	Traverse métallique de section 80x40 mm ép. 2 mm Fixation des assises ou de la tablette par étriers 2 finitions disponibles : Gris aluminium RAL 9006 Noir RAL 7016 - Embouts noirs

OPTION POUTRES

TABLETTE	MDF noire ép. 25 mm Fixation par étrier
----------	--



ASSISES		
	Chaise	Tabouret
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)		
Largeur	400	470
Profondeur	400	460
Hauteur	870	920
DIMENSIONS UTILES (en mm)		
Hauteur assise	470	760
Hauteur repose pieds	-	300
POIDS (en kg)		
Poids net (kg)	6,6	7,7
Poids supporté (kg)	120	120
Empilabilité	-	-

POUTRES						
	2 places	2 places + tablette	3 places	3 places + tablette	4 places	Tablette
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)						
Largeur	1280	1900	1900	1998	1998	450
Profondeur	612	612	612	612	612	450
Hauteur	850	850	850	850	850	-
DIMENSIONS UTILES (en mm)						
Hauteur assise	450	450	450	450	450	-
POIDS (en kg)						
Poids supporté (kg)	250	250	375	375	400	-



EVASION - Tables

CARACTÉRISTIQUES



TABLES

PLATEAUX	Plateau stratifié ép. 23,2 mm composé d'une plaque d'aggloméré de 22 mm recouvert de 2 feuilles de stratifié ép. 6/10ème Résistant aux taches et aux rayures Différents décors au choix (cf. nuancier) - contrebalancé en stratifié marron Chant multipli hêtre ép. 2 mm rayonné à 2 mm
STRUCTURE	Arches métalliques peintes (poudre epoxy) reliées entre elles par une poutre tubulaire de section 50x20 ép. 15/10ème Fixation au plateau par inserts Différentes finitions au choix (cf. nuancier)
PIÈTEMENTS	Piètements hêtre massif naturel vernis de section rectangulaire équipés de vérins de réglage en finition chromé

OPTIONS

ELECTRIFICATION	Trappes avec et sans nourrices (pour plateaux percés pour trappe) Trappe finition en Aluminium naturel OI ou poudre epoxy Blanc SO. Brosse grise intégrée. Système de fermeture soft closing. S'adapte sur les plateaux pré-découpés. Dim : L. 240 x 120 mm Existe aussi avec nourrice fixe intégrée (2PC + 2 RJ45 + 1 USB) . Fournie avec câble d'alimentation EUR de 2 mètres
-----------------	---

DIMENSIONS

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

PLATEAUX	 Rectangulaires	 Rond	 Rectangulaires	 Carré
Profondeur	800	ø 1200	800	1600
Largeur	800/1200/1400/1600	ø 1200	800/1600 /2400	1600
Hauteur	735	735	1100	1100



TECHNICAL SPECIFICATIONS SHEET

EVASION - Seats

FEATURES


SEATS

SHELL	Lacquered beech plywood seat with oil treated edge banding Integrated hand grip Seat shell secured in place using 4 inserts for the standard chair and stool - linking piece and mounting bracket for bench unit seats 2 choices of finish: White RAL 1013 Black RAL 7016
-------	--



CHAIR AND HIGH STOOL LEG DESIGNS

4 LEGS - WOOD/METAL	Solid natural beech wood with a natural varnish coating, topped by a painted metal structure (epoxy powder paint) White galvanised footrests (stools) Feet fitted with 4 felt floor pads
------------------------	--





BENCH UNIT LEG DESIGNS

2 METAL LEGS	Tubular aluminium leg Ø 41 mm Extra long rear leg ensures the backrest does not rest against the wall Feet fitted with 4 plastic end caps (polyethylene)
CROSSBEAM	Metal crossbeam with 80 x 40 mm cross-section and 2 mm thick Mounting brackets providing a fixing point for the seats and shelf 2 choices of finish: Aluminium grey RAL 9006 Black RAL 7016 - black end caps







BENCH UNIT OPTION

MAGAZINE SHELF	Black MDF, 25 mm thick Secured in place using mounting brackets
----------------	--

DIMENSIONS & WEIGHT

SEATS	 Chair	 Stool
OVERALL DIMENSIONS (in mm)		
Width	400	470
Depth	400	460
Height	870	920
USEFUL DIMENSIONS (in mm)		
Seat height	470	760
Footrest height	-	300
WEIGHT (kg)		
Net weight (kg)	6,6	7,7
Max load (kg)	120	120
Stackable	-	-



BENCH UNITS	 2 seats	 2 seats + magazine shelf	 3 seats	 3 seats + magazine shelf	 4 seats	 Magazine shelf
OVERALL DIMENSIONS (in mm)						
Width	1280	1900	1900	1998	1998	450
Depth	612	612	612	612	612	450
Height	850	850	850	850	850	-
USEFUL DIMENSIONS (in mm)						
Seat height	450	450	450	450	450	-
WEIGHT (kg)						
Max load (kg)	250	250	375	375	400	-



TECHNICAL SPECIFICATIONS SHEET

EVASION - Tables

FEATURES








TABLES

WORKTOPS	Laminate table top 23.2 mm thick, comprising a plywood board 22 mm thick covered with 2 sheets of laminate 6/10th thickness. Scratch and stain-resistant Choice of different decorative finishes (see shade card) - counterbalanced brown laminate finish Beech plywood decorative edge banding 2 mm thick rounded on the edges
STRUCTURE	Metal frame legs in an epoxy powder coating finish, joined by a 15/10th thickness, 50 x 20 mm tubular section crossbeam Secured to the worktop using metal insert Choice of different finishes available (see shade card)
LEGS	Rectangular section solid beech legs with a coating of natural varnish, fitted with chromed adjustable stabiliser feet

OPTIONS

CABLE MANAGEMENT	Top access housings with and without socket feeds (for worktops with pre-cut openings) Top access housings in a Natural aluminium OI or White epoxy powder SO finish. Fitted with integrated grey brushes. Soft-closing mechanism. Suitable for worktops with pre-cut openings. Dim: W. 240 x 120 mm Available with built-in fixed socket feed (2PC + 2 RJ45 + 1 USB) Supplied with mains power cable UK 2 m long.
------------------	--

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSIONS (in mm)				
WORKTOPS	 Rectangular	 Circular	  Rectangular	 Square
Depth	800	ø 1,200	800,00	1,600
Width	800/1,200/1,400/1,600	ø 1,200	800/1,600 /2,400	1,600
Height	735	735	1,100	1,100



EVASION - Zitmeubilair

KENMERKEN


STOELEN

SCHAAL	Schaal van gelaagd beuken, geoliede rand Handgreep Bevestiging van de schaal met 4 inserts voor de stoel en de kruk - koppelstuk en beugel voor de wachtbanken 2 afwerkingen naar keuze: Wit RAL 1013 Zwart RAL 7016
--------	---



POTEN STOELN en KRUKKEN

4 HOUTEN / METALEN POTEN	Poot van gevernist naturel beuken, rechthoekige doorsnede, met daarbovenop een gelakte metalen structuur (epoxy poederlak) Op wit verzinkte poten (kruk) Poten voorzien van 4 vilten vloerdoppen
--------------------------------	--





POTEN WACHTBANKEN

2 METALEN POTEN	Aluminium buispoot Ø 41 mm De achterste poot is langer om te vermijden dat de rug de muur raakt Poten voorzien van 4 kunststof vloerdoppen (polyethyleen)
DRAAGBALK	Metalen draagbalk doorsnede 80x40 mm dikte 2 mm Zittingen of tussentafeltje bevestigd met beugels 2 afwerkingen naar keuze s : Alugrijs RAL 9006 Zwart RAL 7016 - Zwarte vloerdoppen






OPTIE WACHTBANKEN

TUSSENTAFELTJE	Zwart MDF dikte 25 mm Bevestigd met beugel
----------------	---

AFMETINGEN & GEWICHT

STOELEN	 Stoel	 Kruk
TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
Breedte	400	470
Diepte	400	460
Hoogte	870	920
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)		
Zithoogte	470	760
Hoogte voetensteun	-	300
GEWICHT (in kg)		
Nettogewicht	6,6	7,7
Draagvermogen	120	120
Stapelbaar	-	-



WACHTBANKEN	 2-zits	 2-zits + tussentafeltje	 3-zits	 3-zits + tussentafeltje	 4-zits	 Tussentafeltje
TOTALE AFMETINGEN (in mm)						
Breedte	1280	1900	1900	1998	1998	450
Diepte	612	612	612	612	612	450
Hoogte	850	850	850	850	850	-
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)						
Zithoogte	450	450	450	450	450	-
GEWICHT (in kg)						
Draagvermogen (kg)	250	250	375	375	400	-



EVASION - Tafels

KENMERKEN



TAFELS

BLADEN	Laminaatblad, dikte 23,2 mm, bestaande uit een houtvezelplaat van 22 mm bekleed met 2 laminaatlagen dikte 6/10de Vlek- en krasbestendig Verschillende decors naar keuze (zie kleurenkaart) - onderzijde van bruin laminaat Multiplex beuken stootrand dikte 2 mm straal 2 mm
STRUCTUUR	Gelakte metalen portaalpoten (epoxy poederlak) met daartussen een dwarsbalk doorsnede 50x20 dikte 15/10de Met inserts bevestigd aan het blad Verschillende afwerkingen naar keuze (zie kleurenkaart)
POTEN	Poten van vernist naturel beuken, rechthoekige doorsnede, voorzien van verchroomde steldoppen

OPTIES

CONNECTIEK	Technische luiken met of zonder powerdock (voor bladen met uitsparing voor luik) Luik afgewerkt in naturel aluminium OI of witte epoxy poederlak SO. Geïntegreerde grijze borstel. Soft closing systeem. Voor bladen met uitsparing. Afm.: B. 240 x 120 mm Ook leverbaar met geïntegreerd powerdock (2PC + 2 RJ45 + 1 USB) . Geleverd met EUR voedingskabel van 2 meter. B12
------------	--

AFMETINGEN

TOTALE AFMETINGEN (in mm)				
BLADEN	 Rechthoekig	 Rond	 Rechthoekig	 Vierkant
Diepte	800	ø 1200	800	1600
Breedte	800/1200/1400/1600	ø 1200	800/1600 /2400	1600
Hoogte	735	735	1100	1100

