

TABLE PIED CENTRAL

Piètement : Armature pied central

Plateau : 2 dimensions : carré (F) ou rectangle (S).

Finition : -

Observations : -


LTF

LTS

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES			
Dimensions (en mm)		RELEVES	
ENCOMBREMENT		LTF	LTS
Hauteur	a	750	
Profondeur	b	600	
Largeur	c	300	600

DESCRIPTION :

Plateau satellite : Plateau en stratifié 300 mm x 600 mm, épaisseur 19 mm, avec un chant décor chêne.

Plateau cafétéria : Plateau en stratifié 600 mm x 600 mm, épaisseur 19 mm, avec un chant décor chêne.

Piètement : Structure mécano-soudée en tube d'acier Ø35 x 2mm, sur 2 platines épaisseur 4mm.

Patins : 4 patins feutres Ø45 épaisseur 4 mm.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Plateau	Poids net* (kg)	Type emballage	Unité / carton	Volume du carton (m ³)
Carré	12,0	Monté	1	0,14
Rectangle	9,7			0,38

* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

CARACTERISTIQUES :

Gamme de tables piètement central, plateau finition chêne blanchi :

- Type cafétéria, plateau carré 60x60 cm,
- Type satellite, plateau rectangulaire 30x60 cm

Ces tables complètent la collection de chauffeuses et pouf Lotua destinés aux espaces de convivialité ouverts et évolutifs en entreprise comme dans les établissements hôteliers et qui permettent notamment de créer des zones de restauration.



Fiche Technique	Révision	Conditions de validité	Page
LTT-LTB-LTD - FT1348	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	p 2/2

Tous nos sièges sont fabriqués sous système de management qualité certifié ISO 9001 et de management environnemental ISO 14001