

**Fauteuil de travail**  
**Dossier résille avec réglage lombaire**  
**Mécanique synchrone Auto régulée**  
**bloccable multipositions**  
**Accoudoirs R2**



**FICHE TECHNIQUE OPKYR**

	H	L	P	Poids
Dossier	550	460	/	/
Assise	400 / 520	460	450	/
Accotoirs Réglable	220 / 320	230	80	1,05
Course du vérin	120	/	/	/
Poids Fauteuil	10,15 kg			
Emballage	400	600	600	/
Hors tout	960 à 1080	570	580	/
Point S	/			
Profondeur assise	475			
Inclinaison assise	-2°			
Hauteur sommet dossier	555			
largeur entre accotoirs	460			

Liaison assise/dossier	cadre dossier PA30% FV Liaison 90x20mm Angle assise dossier 102°
Type de mécanisme	Mécanique synchrone autoréglée bloccable 4 positions.
Réglage assise	réglage hauteur d'assise par vérin à gaz
Réglage du dossier	Inclinaison sur 17,5° à contact permanent, synchronisé avec l'assise et avec système anti-retour, 5 positions de blocage Hauteur 570 à 645.
Accotoirs	Accotoirs réglable en hauteur 220 à 320, 9 positions, en profondeur par coulissement de la manchette

Coque dossier	cadre dossier PA30% fibre de verre
Structure interne dossier	/
Mousse dossier	/
Coque assise	Carter sous assise en polypropylène noir
Structure interne assise	support en polypropylène épaisseur 12mm
Mousse assise	Mousse de polyuréthane injectée Haute résilience : Densité 55 kg/m <sup>3</sup> , épaisseur 45 mm
Mécanisme	Mécanisme Acier noir
Accotoirs	PA6 - 30% de fibre de verre
Piètement	Embase à 5 branches en PA6 30% fibre de verre
Roulettes	Roulettes auto freinées double galet noires ø50 mm en nylon

Revêtements dossier	Résille
Revêtements d'assise	Voir nuancier Sedax
Structure/Piètement	Embase à 5 branches en PA6 30% fibre de verre
Métrage tissu	Métrage pour 1 assise : 0,60 ML

Garantie: 5 ans

Normes: EN 1335 - 1/2/3

Date de Sortie: Janvier 2021