

Fauteuil de travail
Dossier Tapissé réglable en hauteur
Mécanique synchrone Auto réglée
bloccable multipositions
Accoudoirs R2

		H	L	P	Poids
DIMENSIONS	Dossier	590	430	/	/
	Assise	410 à 520	460	450	/
	Accotoirs Réglable	220 à 320	230	80	1,05
	Course du vérin	120	/	/	/
	Poids Fauteuil	10,15 kg			
	Emballage	400	600	600	/
	Hors tout	960 à 1080	570	580	/
	Point S	150 / 220			
	Profondeur assise	420			
	Inclinaison assise	-2°			
	Hauteur sommet dossier	555			
	largeur entre accotoirs	460			



FICHE TECHNIQUE OPKYT

FONCTIONALITE	Liaison assise/dossier	Liaison acier 80x6 mm et angle assise dossier 98°
	Type de mécanisme	Mécanique synchrone autorégulée bloccable 4 positions.
	Réglage assise	réglage hauteur d'assise par vérin à gaz
	Réglage du dossier	Inclinaison sur 17,5° à contact permanent, synchronisé avec l'assise et avec système anti-retour, 5 positions de blocage Hauteur 570 à 645.
	Accotoirs	Accotoirs réglable en hauteur 220 à 320, 9 positions, en profondeur par coulissement de la manchette

COMPOSANTS	Coque dossier	Protection dossier en polyamide renforcé 30% fibre de verre nervuré injecté épaisseur 4 mm, finition grainée
	Structure interne dossier	Structure en polypropylène injecté, nervuré, épaisseur 5 mm
	Mousse dossier	Mousse de polyuréthane Haute résilience : Densité 30 kg/m ³ , épaisseur 40 mm
	Coque assise	Carter sous assise en polypropylène noir
	Structure interne assise	support en polypropylene epaisseur 12mm
	Mousse assise	Mousse de polyuréthane injectée Haute résilience : Densité 55 kg/m ³ , épaisseur 45 mm
	Mécanisme	Mécanisme Acier noir
	Accotoirs	PA6 - 30% de fibre de verre
	Piètement	Embase à 5 branches en PA6 30% fibre de verre
Roulettes	Roulettes auto freinées double galet noires ø50 mm en nylon	

FINITIONS	Revêtements dossier	Voir nuancier Sedax
	Revêtements d'assise	Voir nuancier Sedax
	Structure/Piètement	Embase à 5 branches en PA6 30% fibre de verre
	Métrage tissu	Métrage pour 1 assise : 0,60 ML

Garantie: 5 ans

Normes: EN 1335 - 1/2/3

Date de Sortie: Janvier 2021