

| Fiche Technique    | Révisions | Conditions de validité                                                                                                                                                                                                     | Page |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| FT1223 IA35 – IA36 | 1         | Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. | 1/2  |

|                                                                                   |                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b> | <b>N°<br/>1223</b> |
|                                                                                   | <b>IA35 / IA36</b>             |                    |

## DESCRIPTION :

|                               |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Coque dossier</b>          | Polypropylène injecté gris, ép. 3,5mm.                                                                                                                                                  |
| <b>Support dossier</b>        | Polypropylène injecté noir, ép. moyenne 4.5mm.                                                                                                                                          |
| <b>Mousse dossier</b>         | Polyéther HR, ép. 25mm, densité 30 kg/m <sup>3</sup> , dureté 2,4 – 3,2                                                                                                                 |
| <b>Liaison dossier/assise</b> | Acier peint noir, ép. 5mm.                                                                                                                                                              |
| <b>Cache lame</b>             | Polypropylène injecté noir, ép. 2,5mm.                                                                                                                                                  |
| <b>Coque assise</b>           | Polypropylène injecté noir, ép. 2,3mm.                                                                                                                                                  |
| <b>Support assise</b>         | Bois moulé, ép. 12mm.                                                                                                                                                                   |
| <b>Mousse assise</b>          | Polyuréthane HR, ép. 50mm, densité 62 kg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                               |
| <b>Mécanisme</b>              | Mécanisme à contact permanent. Blocage possible dans toutes les positions par molette de serrage. Intègre le réglage en hauteur du dossier par système up & down, course 50mm, 5 crans. |
| <b>Colonne</b>                | Vérin à gaz autoporteur classe 3. Force axiale 400 N, emmanchement conique.<br>Tube acier épaisseur 2 mm, peint époxy noir. Dim. 50 x 200mm. Hauteur cône 95                            |
| <b>Base</b>                   | 5 branches en polyamide armée fibre de verre à 30%, Ø 688mm.                                                                                                                            |
| <b>Roulettes</b>              | 5 roulettes double galet en polyamide noir Ø 50mm. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11mm.                                                                                          |

## EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

| Type Bras      | Type dos     | Poids net* | Type d'emballage | Unité / carton | Volume du carton (m <sup>3</sup> ) | Unité / palette | Cartons / palette | Dimensions palette L x P x H (cm) |
|----------------|--------------|------------|------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>SS BRAS</b> | <b>MOYEN</b> | 12,40 kg   | Semi-monté       | 1              | 0,17                               | 16              | 16                | 120 x 110 x 215                   |
|                | <b>HAUT</b>  | 12,70 kg   | Semi-monté       | 1              | 0,17                               | 16              | 16                | 120 x 110 x 215                   |
| <b>BRAS 1D</b> | <b>MOYEN</b> | 14,40 kg   | Semi-monté       | 1              | 0,18                               | 16              | 16                | 120 x 110 x 235                   |
|                | <b>HAUT</b>  | 14,70 kg   | Semi-monté       | 1              | 0,18                               | 16              | 16                | 120 x 110 x 235                   |
| <b>BRAS 3D</b> | <b>MOYEN</b> | 14,30 kg   | Semi-monté       | 1              | 0,18                               | 16              | 16                | 120 x 110 x 235                   |
|                | <b>HAUT</b>  | 14,60 kg   | Semi-monté       | 1              | 0,18                               | 16              | 16                | 120 x 110 x 235                   |

\* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

## CARACTERISTIQUES :

Siège d'opérateur bureautique avec dossier tapissé (moyen ou haut), combinant un design généreux aux formes douces avec un agréable confort. Mécanisme contact permanent par ressort avec blocage possible multi-positions. Dossier réglable en hauteur pour un confort optimal de l'utilisateur.

Epais rembourrage assise avec mousse haute densité

Accotoirs optionnels réglables en hauteur ou 3D avec manchettes confort en polyuréthane souple.

**GARANTIE : 5 ans.**

**FABRICATION FRANCAISE**



Tous nos sièges sont fabriqués sous système d'assurance qualité certifié AFAQ ISO 9001/2000 n°2000/15348.3 et de management environnemental ISO 14001/2004 n°2006/27672.2



| Fiche Technique    | Révisions | Conditions de validité                                                                                                                                                                                                     | Page |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| FT1223 IA35 – IA36 | 1         | Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. | 2/2  |