

Fauteuil de travail basculant  
Version avec et sans accoudoirs  
Assise tapissée dossier résille  
Coque noire ou blanche  
piètement 5 Branches sur roulettes ou 4 branches chromée



| DIMENSIONS |                         | H         | L   | P   | Poids placet |
|------------|-------------------------|-----------|-----|-----|--------------|
|            | Dossier                 | 490       | 455 | /   | /            |
|            | Assise                  | 465 - 595 | 480 | 490 | /            |
|            | Accotoir                | 220       | 50  | 200 | 1,7          |
|            | Course du vérin         | 130       | /   | /   | /            |
|            | Poids Fauteuil          | 13,5 Kgs  |     |     |              |
|            | Angle assise/dossier    | 97 °      |     |     |              |
|            | Emballage               |           |     |     |              |
|            | Hors tout               | 975-1105  | 670 | 660 | /            |
|            | Point S                 | 190       |     |     |              |
|            | Profondeur assise       | 500       |     |     |              |
|            | Inclinaison assise      | -4°       |     |     |              |
|            | Hauteur sommet dossier  | 510       |     |     |              |
|            | Largeur entre accotoirs | 500       |     |     |              |

| FONCTIONALITÉ | Liaison assise/dossier | angle assise dossier de 97 °                       |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------------|
|               | Type de mécanisme      | Basculant                                          |
|               | Réglage assise         | Réglable en hauteur course de 130mm                |
|               | Réglage du dossier     | /                                                  |
|               | Accotoirs              | Accotoirs polyamide 30% fibre de verre ou alu poli |

| COMPOSANTS | Coque dossier             | Dossier en polyamide 30% fibre de verre nervuré injecté épaisseur 6 mm, finition grainée |
|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Structure interne dossier | cadre polyamide 30% FIV - épaisseur 6mm                                                  |
|            | Résille dossier           | Résille tendue sur cadre                                                                 |
|            | Coque assise              | Assise en polypropylène injecté, épaisseur 4 mm, finition grainée                        |
|            | Structure interne assise  | Placet en polyamide 30% fibre de verre nervuré injecté, épaisseur 6 mm                   |
|            | Mousse assise             | Mousse injectée PU : Densité 60 kg/m³, épaisseur 20 mm                                   |
|            | Mécanisme                 | /                                                                                        |
|            | Accotoirs                 | Accotoir polyamide 30% fibre de verre                                                    |
|            | Piètement                 | Embase 5 branches PA6 30% FV ou alu poli                                                 |
|            | Roulettes                 | Patins ou roulettes                                                                      |

| FINITIONS | Revêtements dossier  | Résille                                                                                                                              |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Revêtements d'assise | En standard 5 gammes de revêtements 3 tissus et 2 textiles enduits des cuirs couleurs, soit plus de 200 coloris et plus sur demande. |
|           | Structure/Piètement  | Embase PA6 30% FV ou alu poli                                                                                                        |
|           | Métrage tissu        | Métrage pour 1 siège t : 0,65 ML de tissu et 0,6 de résille                                                                          |